


CAMSIZ BÜRO DOLABI AYAK VE ARKALIK BAĞLANTISI

## CAMSIZ BÜRO DOLABI

ÖLÇEK : 1 / 10

Tarih	Komisyon	 <b>MEB</b> İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ	Resim Nr
Çizen	Ölçek		CAMSIZ BÜRO DOLABI

## ***CAMSIZ BÜRO DOLABI***

### ***Ahşap Kısım***

- Gövde 18 mm bambu suntalamdan yapılacaktır.
- Tüm cumbalara 0,8 mm bambu renkli PVC yapıştırılacaktır.
- Kapak kenarlarına 0,8 mm bambu renginde PVC yapıştırılacaktır.
- Kapaklar bambu desenli mat suntalam dan yapılacaktır.
- Dolap altına kesitte belirtilen ölçülerde ve kaliteli metal saçlı plastik konik ayak bağlanacaktır. Gövdeye 3,5x20 mm vida ile bağlanacaktır. Ayak, kapak ön cephesi ile resimdeki gibi aynı doğrultuda bağlanacaktır.
- Orta sabit raf bağlantısında vida ve sıvı çivi yapıştırıcı kullanılacaktır.
- Üst ve alt parçalar 4X50 vida ile birlikte poliüretan esaslı sıvı çivi yapıştırıcı ile toplanacaktır.
- Kapaklarda 128 mm lik metal yay kulp kullanılacaktır.
- Kapaklarda TSE standartlarına uygun tas menteşe kullanılacaktır. Üst kapaklarda 3 alt kapaklarda da 2 şer adet tas menteşe kullanılacaktır.
- Soldaki kapağı sabitlemek için yuvarlak milli sürgü monte edilecektir. Sağdaki kapaklara da TSE veya ISO standartlarına uygun kare kilit kullanılacaktır.
- Arkalık 3,5x25 arkalık vidası ile vidalanacaktır.
- Dolabın duvar sabitlenmesi için gereken dolap bağlantı elemanı, vida ve dübelleri paketlenerek dolabın içine yapıştırılacaktır.
- Dolaplar nakliyeden önce kapakları kilitlenip anahtarları paket yapılarak dolaba yapıştırılacaktır.
- Üretimi yapılan ürün üzerinde mümkün ise sol yan cephede (yan cephesi olmayan ürünlerde ön yüzeyde sol üst köşede), üretimi yapan kurum bilgilerinin bulunduğu metal etiket yapıştırılacaktır.
- Üretimi tamamlanan ürünler, ayrı ayrı streç film ile (tüm yüzeyler) sarılacaktır.